



## SCELLANTS SILICONE DOWSIL™ ET LEURS APPLICATIONS

### SUBSTRATS / CONDITIONS

### RECOMMANDATIONS

Panneaux de Béton Préfabriqués	CCS, 790, 756-SMS, Allguard, 500, DefendAir 200
Ouvrage de béton architectural	CWS, CCS, 795, 756-SMS, 790, Allguard, 500
Béton Préfabriqués et cadres de fenêtres en métal	CWS, CCS (apprêt sur métal), 756-SMS, 790 (apprêt sur métal), 795, 758, 791, 778
Briques	CWS, CCS, 756-SMS, 790, 791, 795, Allguard
Marbre, Granite, Pierre	CCS, 795, 756-SMS, 790, 791
Joint d'adaptation (jointement)	CWS, CCS, 795, 756-SMS, 790, 791, Allguard, 778
Tuile de Céramique (salle de bain)	CWS, 795, 786, Tub Tile & Céramique
Verre	Tous les Scellants, 982 IG
Bois (Pin, Chêne)	CWS, CCS, 795, 791, 790, 778
Verre et Métal	CWS, 795, 756-SMS, 791, 983, 121
Panneaux de Métal	CWS, 756-SMS, 791, 795, 983, 758, 121
Système de Finition - Isolation Extérieur (EIFS) / (EIFS)	CWS, CCS, 790, 795, 756-SMS, 123, Allguard
Système de Finition Extérieur (EIFS) / Fenêtre de métal	CWS, CCS (apprêt sur métal), 795, 756-SMS, 790 (apprêt sur métal), 778
Finis Kynar / Peinture Duranar	CWS, 795, 756-SMS, 791, 995, 758, 983, 121, 778
Peintures Acrylique	CWS, 795, 791, 758, 983, 121, 778
PVC (Plastiques)	CWS, 795, 791, 758, 778, 1199
Aluminium Anodisé	CWS, 795, 756-SMS, 791, 995, 983, 758, 121, 1199
Aluminium Naturel	CWS, 795, 791, 758, 1199, 121, 778 ***Tous avec apprêt
Acier Inoxydable (Stainless Steel)	CWS, 795, 995, 756-SMS, 983, 791, 758, 121, 778
Cuivre (Copper)	CWS, 795, 791, 121, 778
Acier Galvanisé (ex : Conduits de ventilation)	CWS, 795, 791, 756-SMS, 983, 758, 1199, 121, 778
Blue Skin / Exo Air / Soprema 1000	756-SMS, 758
Tyvek (membrane)	758
Salle de bain	CWS, 786, Tub Tile & Céramique
Portes et Fenêtres Intérieures	CWS, 791, 795
Revêtement poreux (Brique, Béton)	Allguard, DefendAir 200 ( <i>Enduits élastomère de silicone pour substrats poreux</i> )
Trottoirs de Béton	Parking Structure Sealant SL, NS, FC, CCS, 790, 756-SMS, 890-SL, 888
Stationnement, Garage (Béton / Acier)	Parking Structure Sealant SL, NS, FC, CCS, 756-SMS, 890-SL, 888
DenGlass, Plywood, OSB	CWS, 795, 791, 758, 778, DefendAir 200, Allguard
Asphalte	758, Parking Structure SL, 890-SL
Miroirs	CWS, 795, 791, 1199

**\*\* Des tests d'adhésion devraient être faits sur toutes surfaces avant le début des travaux.**

- \* DOWSIL™ 795, silicone structural, capacité de mouvement de 50%, parfois apprêter le béton et les EIFS
- \* DOWSIL™ 790 sans apprêt sur le béton, garantie antitache, capacité de mouvement de 100%.
- \* DOWSIL™ 791 similaire au DOWSIL™ 795, sans apprêt pour peinture Kynar, Duranar, capacité de mouvement de 50%.
- \* DOWSIL™ 756-SMS réduit les trainées de résidus, garantie antitache, peignurable, capacité de mouvement de 50%.
- \* DOWSIL™ 995 silicone structural le plus résistant à l'arrachement, anti-bombe, anti-ouragan, capacité de mouvement 50%.
- \* DOWSIL™ 983 structural à deux composantes, cure rapide, noir ou gris, S.V.P. appeler avant l'utilisation.
- \* DOWSIL™ CWS \$\$\$ Économies d'argent sur l'uréthane, plus de 30 couleurs, capacité de mouvement élevée.
- \* DOWSIL™ CCS \$\$\$ Économies d'argent sur l'uréthane, plus de 30 couleurs, capacité de mouvement élevée.
- \* DOWSIL™ 786 scellant anti-moisissure, garantie, NSF, FDA, CGSB 19-GP-22M.
- \* DOWSIL™ Glazing, scellant silicone à bas prix.
- \* DOWSIL™ 999-A, scellant silicone, CAN2-19.13 - M82, USDA.
- \* DOWSIL™ 758 scellant silicone, adhère à toutes les membranes incluant le Tyvek.



**Votre distributeur**

Valtec Solutions Construction Inc.  
 7690, rue de Lamartine  
 Anjou (Québec) H1J 2A8  
 Tél : 514-852-4600  
 Téléc. : 514-852-4560

[valtec.ca](http://valtec.ca)